



## Hydrostatische Kehrmaschine 9 m<sup>3</sup>

### Das wichtigste auf einen Blick:

- Fahrgestell MAN TGS 18.400 4x2
- 10.02.00.00 Kehraggregate links und rechts
- 11.01.00.03 VAL'AIR hydrostatisches Zwischengetriebe (2 Motoren zum Fahren)
- 22.01.20.01 Schmieröle von Zwischengetriebe mit Kühlung
- 11.02.00.00 Gebläseleistung 30'000 m<sup>3</sup>/h
- 12.30.10.05 Wassertank Edelstahl (3'000 Liter)
- 22.32.22.13 Behälter in Edelstahl mit 2 Zylindern für Behälter
- 11.03.10.00 Rinnensteinbesen rechts und links
- 11.04.00.00 Saugschacht, rechts und links Breite 620 mm
- 11.05.00.00 Walzenbesen 1'400 x 400, schwenkbar
- 11.06.00.00 Pneumatik-Kasten, wasserdicht
- 11.07.00.00 Elektronisches Bedienerpult im Fahrerhaus CAN-BUS
- 11.08.00.00 Hydrauliköltank mit Kühler
- 11.09.00.10 Wassersprühanlage
- 11.10.00.00 Hydraulikanlage
- 11.12.00.00 Fahrgestell Stromkreis
- 22.85.40.00 Drehlicht hinten rechts und links
- 22.88.10.00 Schutzblech aus INOX, Einzelachse
- 999 DIN Frontanbauplatte für Abrandgerät System Val'Air



## Optionen:

- 999 Aufreisser hinter Vorderachse rechts, 1000 mm ausfahrbar
- 11.09.00.10 Wassersprühanlage ALTEK Wasserpumpe 20 Bar / 150 Liter
- 999 Wasserumschaltventile
- 22.52.00.01 Wasserstandsanzeige in Kabine (numerische Anzeige)
- 22.55.00.02 Schlauch mit Waschpistole auf ALTEC-Pumpe
- 22.51.10.00 Hochdruckwasserpumpe 300 bar / 150 Liter (MS36)
- 22.46.32.00 Saugschacht-Verbreiterungen bei Kehraggregaten links und rechts
- 22.66.30.00 Hochdruck Waschbalken (4 Waschbalken) hinter den Saugschächten und an den Saugschacht-Verbreiterungen
- 22.65.10.00 HD Frontwaschbalken, schwenkbar
- 22.55.00.20 Schlauchhaspel aus Stahl, automatisch, 15 m 300 Bar
- 22.59.10.00 Waschdüse seitlich rechts (Autounterwaschdüse) (Pushpull)
- 22.59.50.00 Hochdruck Waschdüse für Reinigung des Ansaugfilters im Schmutzbehälter (Pushpull)
- 22.02.20.00 Montage des Kehrmaschinenaufbaues auf MAN Fahrgestell
- 11.03.10.00 Rinnsteinbesen rechts und links  
Öffnung 90° - Spezialdurchmesser 400 x 600 mm
- 22.01.10.03 Zusätzliche Hydraulikpumpe im Fahrtriebsstrang für hohe Geschwindigkeiten im Hydrostatikmodus (Vmax. 40km/h)
- 22.01.10.02 Zusätzlicher Fahrmotor für hydrostatische Getriebe (für ein Gefälle von 20 %)
- 22.81.10.00 Rückfahrkamera, Farb-Flachbildschirm
- 22.81.30.01 2 zusätzliche Kameras links und rechts beim Sauger
- 22.87.50.10 Joystick mit frei belegbaren Funktionen an Fahrerhaustür rechts
- 22.70.10.10 Hecksauganlage auf ganze Fahrzeugbreite inkl. Hochdruck-Schwemmanlage
- 22.80.00.03 Automatische Zentralschmierung auf Wunsch
- 22.80.00.12 Saugrüssel an Heckdeckel mit pneumatischer Entlastung

